

L230 Caratteristiche tecniche

HARDWARE

Dimensione	Altezza 26mm Larghezza 115mm Profondità 115mm
Peso	329 grammi
Alimentazione	Ingresso 100-220 Volts Uscita 5Volt 2,5A Consumo nominale 5 Watt
Led frontali	Alimentazione, LAN, Pronto
Porte	 
	01 - porta USB 02 - Ingresso microfono 03 - Casse/cuffie 04 - Tastiera PS/2 05 - Mouse Ps/2 06 - LAN 07 - VGA 08 - presa alimentatore 09 - interruttore
Connessione al Pc Host	Senza limiti di distanza attraverso protocollo TCP/IP
Risoluzioni Video**	640x480, 800x600, 1024x768 (a 60 o 75 Hz refresh rate), 1280x1024 (~63 Hz) and 1440x900 (60Hz). Tutte queste risoluzioni supportano 16 / 24 Bit Colore
Audio	Uscita casse/cuffie Stereo e Microfono Stereo
USB	Versione 1.1 e 2.0 solo con sistemi operativi Windows
Hardware interno	Scheda elettronica esente da ventole e componenti in movimento, Circuito Integrato proprietario Ncomputing memoria SDRAM e Flash Bios Ncomputing integrato (nessun SO locale)
tempo medio fra i guasti MTBF	>100.000 Ore con Test Bellcore
Sicurezza hardware	Nessuna unità di memorizzazione fisica inclusa
Certificazioni	FCC Class B, CE, MIC, NOM, GOST R and RoHS compliant (China RoHS (50))

SOFTWARE TERMINAL SERVER

Max Utenti per PC	30*** Utenti su Server Host con Sistema Operativo Windows serie Server
Protocollo di comunicazione	Software NAccess terminal services con User eXtension Protocol (UXP)
Sistemi Operativi supportati*	Microsoft: Windows XP Professional® e Media Center Edition 2005® Windows 2003 server®, SBS 2003® Linux®: per info su versioni e distribuzioni consultare il sito
Software Controllo remoto	Incluso: aggiornamenti online, controllo remoto via Management Control

REQUISITI DI BASE

Caratteristiche pc Host	Per le informazioni aggiornate consultare il seguente sito: http://www.ncomputing.com/ncomputing/support/download.php
Contenuto della confezione	1 unità L230, 1 alimentatore 100-250 Volt ingresso e 5V uscita, 1 cavo di rete 5 Mt. 1 Staffa VESA per aggancio retro del monitor LCD , Software di installazione e configurazione, NON sono inclusi Monitor, Tastiera e mouse
Opzioni	Software di controllo remoto NControl e Backup Recovery NShield

*Questo prodotto è stato progettato per ridurre i costi di ampliamento e manutenzione. Licenze software aggiuntive possono essere richieste dai possessori delle licenze software. Si prega di controllare l'accordo del proprio software licenziatario, per assicurare le conformità continuative con l'accordo di licenza.

** non sono supportate applicazioni 3D e video a pieno schermo.

*** Il numero di utenti collegabili dipendono dalle prestazioni del sistema Host, dalle prestazioni del software installato, si raccomanda agli utenti di testare il prodotto singolarmente prima di aggiungere altri utenti.

L130 Caratteristiche tecniche

HARDWARE

Dimensione	Altezza 26mm Larghezza 115mm Profondità 115mm
Peso	329 grammi
Alimentazione	Ingresso 100-220 Volts Uscita 5Volt 2,5A Consumo nominale 5 Watt
Led frontali	Alimentazione, LAN, Pronto
Porte	
	<p>01 - Casse/cuffie 02 - Tastiera PS/2 03 - Mouse Ps/2</p> <p>04 - LAN 05 - VGA 06 - presa alimentatore 07 - interruttore</p>
Connessione al Pc Host	Senza limiti di distanza attraverso protocollo TCP/IP
Risoluzioni Video**	640x480, 800x600, 1024x768 (a 60 o 75 Hz refresh rate), 1280x1024 (~63 Hz) and 1440x900 (60Hz). Tutte queste risoluzioni supportano 16 Bit Colore
Audio	Uscita casse/cuffie Stereo e Microfono Stereo
USB	Versione 1.1 e 2.0 solo con sistemi operativi Windows
Hardware interno	Scheda elettronica esente da ventole e componenti in movimento, Circuito Integrato proprietario Ncomputing memoria SDram e Flash Bios NComputing integrato (nessun SO locale)
tempo medio fra i guasti MTBF	>100.000 Ore con Test Bellcore
Sicurezza hardware	Nessuna unità di memorizzazione fisica inclusa
Sicurezza dei dati	L' assenza di porte di uscita (USB) garantiscono la sicurezza dei dati

SOFTWARE TERMINAL SERVER

Max Utenti per PC	30*** Utenti su Server Host con Sistema Operativo Windows serie Server
Protocollo di comunicazione	Software NAccess terminal services con User eXtension Protocol (UXP)
Sistemi Operativi supportati*	Microsoft: Windows XP Professional® e Media Center Edition 2005® Windows 2003 server®, SBS 2003® Linux®: per info su versioni e distribuzioni consultare il sito
Software Controllo remoto	Incluso: aggiornamenti online, controllo remoto via Management Control

REQUISITI DI BASE

Caratteristiche pc Host	Per le informazioni aggiornate consultare il seguente sito: http://www.ncomputing.com/ncomputing/support/download.php
Contenuto della confezione	1 unità L230, 1 alimentatore 100-250 Volt ingresso e 5V uscita, 1 cavo di rete 5 Mt. 1 Staffa VESA per aggancio retro del monitor LCD , Software di installazione e configurazione, NON sono inclusi Monitor, Tastiera e mouse
Opzioni	Software di controllo remoto NControl e Backup Recovery NShield

*Questo prodotto è stato progettato per ridurre i costi di ampliamento e manutenzione. Licenze software aggiuntive possono essere richieste dai possessori delle licenze software. Si prega di controllare l'accordo del proprio software licenziatario, per assicurare le conformità continue con l'accordo di licenza.

** non sono supportate applicazioni 3D e video a pieno schermo.

*** Il numero di utenti collegabili dipendono dalle prestazioni del sistema Host, dalle prestazioni del software installato, si raccomanda agli utenti di testare il prodotto singolarmente prima di aggiungere altri utenti.